

Primer Mur & Plafond



Productomschrijving

Hoogkwalitatieve grondverf op water basis.

Toepassing

Toepasbaar op muren en plafonds. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Dekkende grondverf met goed indringend vermogen.

Isoleert absorptieverschillen in de ondergrond. Fixeert licht poederende ondergronden.

Kleuren

Wit, grijs, okergeel.

Verpakkingen

2,5l, 5l, 6l, 10l, 12l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of wollen rol (haarlengte 10-12 mm).

Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Reiniging gereedschap met water.

Rendement

10 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar: 4 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Pleisterwerk, gipskartonplaat, behangpapier, glasvezel.*

Ondergrond reinigen en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.

Vervolgens 1 laag Primer Mur & Plafond aanbrengen. Gebruik Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of bordeaux afwerking en Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking. Bij niet coherente ondergronden wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

- *Cementbezetting, baksteen, ruwe beton, cellenbeton, betonblokken.*

De ondergrond ontstoffen. 1 laag Levis Absorprim aanbrengen, zeker indien de ondergrond verpoedert. Eventueel vervolgens een laag Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of bordeaux afwerking en Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking.

Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen van een muur- of plafondverf uit bijvoorbeeld het Levis assortiment.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen. De SDS fiches zijn beschikbaar op de website www.levis.info

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info